**EbayEnvironment**

| | | | |
|---|---|---|---|
| EbayEnvironmentID | int | <pk,fk> | not null |
| EbaySiteId | int | | not null |
| EbaySiteCode | varchar(30) | | not null |
| IsSandBox | bit | | not null |
| IsVisible | bit | | not null |
| CurrencyID | varchar(3) | | not null |
| LanguageID | varchar(2) | | not null |
| IconPath | varchar(255) | | not null |
| ApiUrl | varchar(255) | | not null |
| WebUrl | varchar(255) | | not null |
| SignInUrl | varchar(255) | | not null |
| Name | nvarchar(255) | | null |
| LocaleID | varchar(5) | | null |
| HasGetItFast | bit | | not null |
| AttrSetIDCondition | int | | null |

⊶ pk_EbayEnvironment  <pk>

EbayEnvironmentID = EbayEnvironmentID

**EbayCallType**

| | | | |
|---|---|---|---|
| EbayCallTypeID | int | <pk> | not null |
| Name | varchar(255) | <i> | not null |
| Abbreviation | varchar(10) | | not null |

⊶ pk_EbayCallType  <pk>

▤ u_EbayCallType_Name  <i>

**EbayCall**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EbayCallID | int | <pk> | | not null |
| EbayCallTypeID | int | <fk1> | <i2> | not null |
| EbayEnvironmentID | int | <fk2> | <i1> | null |
| ShopID | int | <fk3> | <i3> | null |
| Date | datetime | | | not null |

⊶ pk_EbayCall  <pk>

▤ i_EbayCall_EbayEnv  <i1>
▤ i_EbayCall_Type  <i2>
▤ i_EbayCall_Shop  <i3>

EbayCallTypeID = EbayCallTypeID

ShopID = ShopID

**Shop**